

Sauvegarde automatique

Actif backup | backup_auto_active

Désactivée

Défaut : Désactivée

Ce réglage permet d'activer ou non les sauvegardes automatiques. Si l'option « Manuelle » est sélectionnée, les sauvegardes automatiques ne pourront avoir lieu que via le script en ligne de commande, lancé manuellement ou via un cron spécifique.

Planification backup | backup_auto_weekdays

- Dimanche
- Lundi
- Mardi
- Mercredi
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi

Défaut : Aucun

Choisissez le jour de la semaine durant lequel lancer les sauvegardes automatiques.

Lancer à backup | backup_auto_hour

0:0

Défaut : 0:0

Choisissez l'heure à laquelle les sauvegardes automatiques doivent être lancées.

Stockage des sauvegardes automatiques backup | backup_auto_storage

Zone de sauvegarde de cours

Défaut : Zone de sauvegarde de cours

Spécifiez l'endroit où vous voulez que les sauvegardes soient enregistrées quand elles sont créées automatiquement.

Enregistrer sous backup | backup_auto_destination

Défaut : Vide

Chemin d'accès complet du dossier où vous voulez enregistrer les sauvegardes

Nombre maximal de sauvegardes conservées backup | backup_auto_max_kept

1

Défaut : 1

Ce réglage spécifie le nombre maximal de sauvegardes automatiques récentes à conserver pour chaque cours. Les sauvegardes plus anciennes sont supprimées automatiquement.

Supprimer les sauvegardes plus anciennes que backup | backup_auto_delete_days

Jamais

Défaut : Jamais

Nombre minimal de sauvegardes conservées backup | backup_auto_min_kept

Aucun

Défaut : Aucun

Si des sauvegardes plus anciennes qu'un nombre spécifié de jours sont supprimées, il peut arriver qu'un cours inactif n'ait plus de sauvegarde. Afin d'éviter ceci, un nombre minimal de sauvegardes conservées doit être spécifié.

Utiliser le nom du cours dans le nom du fichier de sauvegarde backup | backup_shortcode

Défaut : Non

Utiliser le nom du cours dans le nom du fichier de sauvegarde

Omettre les cours cachés backup | backup_auto_skip_hidden

Défaut : Oui

Choisir s'il faut ou non omettre les cours cachés

Omettre les cours non modifiés depuis backup | backup_auto_skip_modif_days

30 jours

Défaut : 30 jours

Choisir s'il faut ou non omettre les cours non modifiés depuis un certain nombre de jours

Omettre les cours non modifiés depuis la dernière sauvegarde
backup | backup_auto_skip_modif_prev

Défaut : Non

Choisir s'il faut ou non omettre les cours n'ayant pas été modifiés depuis la dernière sauvegarde. Requiert l'activation des historiques.

Réglages de la sauvegarde programmée

Inclure les utilisateurs backup | backup_auto_users

Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des utilisateurs dans les sauvegardes

Inclure les attributions de rôles backup | backup_auto_role_assignments

Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des attributions de rôles dans les sauvegardes

Inclure les activités et ressources backup | backup_auto_activities

Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des activités dans les sauvegardes.

Inclure les blocs backup | backup_auto_blocks



Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des blocs dans les sauvegardes.

Inclure les filtres backup | backup_auto_filters



Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des filtres dans les sauvegardes.

Inclure les commentaires backup | backup_auto_comments



Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des commentaires dans les sauvegardes.

Inclure les badges backup | backup_auto_badges



Défaut : Oui

Si ce réglage est activé, les badges seront inclus dans les sauvegardes.

Inclure les informations d'achèvement d'activité backup | backup_auto_userscompletion



Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des informations d'achèvement d'activité dans les sauvegardes

Inclure les historiques backup | backup_auto_logs



Défaut : Non

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des historiques dans les sauvegardes.

Inclure l'historique des activités des utilisateurs backup | backup_auto_histories



Défaut : Non

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion de l'historique des activités des utilisateurs dans les sauvegardes.

Inclure la banque de questions backup | backup_auto_questionbank



Défaut : Oui

Si ce réglage est activé, la banque de questions sera par défaut incluse dans les sauvegardes. Remarque : la désactivation de ce réglage empêchera la sauvegarde des activités qui utilisent la banque de questions, comme les activités test.

Inclure les groupes et groupements backup | backup_auto_groups



Défaut : Oui

Détermine le réglage par défaut pour l'inclusion des groupes et groupements dans les sauvegardes.